Silad® Phos

Agente antiespumante

DESCRIPCIÓN

Silad® Phos es un antiespumante que se utiliza para controlar el contenido de aire. Algunas de las aplicaciones incluyen aplicaciones industriales, agroquimicos, pinturas y recubrimientos así como tratamiento de agua.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente rendimiento antiespumante

USO RECOMENDADO

Se recomienda Silad® Phos en un rango de dosificación inicial de 0.3 - 1.5 % (p/p). La dosis requerida para controlar adecuadamente el aire incorporado depende de varios factores, incluida la naturaleza y los requisitos específicos de las propiedades del sistema, que se determinan mediante pruebas de laboratorio.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Parámetro	Especificación
Apariencia	Solución ligeramente amarilla
Activo (%)	Mín. 100%
Densidad (g/cm3) (25ºC)	1.00 - 1.20

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aunque la información técnica y las recomendaciones contenidas en esta Ficha Técnica reflejan nuestro conocimiento y experiencia más actualizados, se debe considerar que toda la información debe ser confirmada mediante una extensa aplicación práctica. Por lo tanto, cualquier individuo que tenga la intención de utilizar el producto debe asegurarse previamente de su idoneidad para el propósito previsto. En cualquier caso, el usuario asume la responsabilidad total de cualquier circunstancia resultante del uso del producto

Quimica e Ingenieros Consultores
quimiconsult.com
+52 (81) 8105 0063
+52 1 (81) 3270 0334
Privada el Encino No. 750, Col. LaGrange
San Nicolás de los Garza, N.L. México, CP 66490

Silad® Phos

Antifoaming agent

DESCRIPTION

Silad® Phos is an antifoam used to control air content. Some of the applications include industrial applications, agrochemicals, paints and coatings as well as water treatment.

FEATURES AND BENEFITS

- Excellent antifoam performance

RECOMMENDED USE

Silad® Phos is recommended at an initial dosage range of 0.3 - 1.5 % (w/w). The dosage required to adequately control entrained air depends on several factors including the nature and specific requirements of the system properties, which are determined by laboratory testing.

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES

Parameter	Specification
Appearance	Slightly yellow solution
Asset (%)	Min. 100%
Density (g/cm3) (25ºC)	1.00 - 1.20

ADDITIONAL INFORMATION

Although the technical information and recommendations contained in this Technical Data Sheet reflect our most up-to-date knowledge and experience, it should be noted that all information must be confirmed by extensive practical application. Therefore, any individual intending to use the product must first satisfy himself or herself of its suitability for the intended purpose. In any event, the user assumes full responsibility for any circumstances resulting from the use of the product.

Quimica e Ingenieros Consultores
quimiconsult.com
+52 (81) 8105 0063
+52 1 (81) 3270 0334
Privada el Encino No. 750, Col. LaGrange
San Nicolás de los Garza, N.L. México, CP 66490