Saniflow

Sanitizante CIP a base de Acido Perpropionico

DESCRIPCIÓN

Saniflow es un sanitizante acido para aplicación CIP con doble función durante su aplicación. En la fase de recirculación su mezcla única de ácidos grasos y tensoactivos de baja espuma realizan la remoción de incrustaciones eliminando el 100% de los microorganismos remanentes. Sus tensoactivos de cadena corta permiten la acción biocida en segundos y la acción desincrustante aún en microfisuras y partes de acoplamiento.

PODER BIOCIDA :

100% Eliminación de E. Coli (1.5 ml/l). Tiempo de contacto: 12 segundos

APLICACIONES

- Superficies de acero inoxidable en silos
- Sistemas de enfriamiento, pasteurización y almacenamiento en la industria de alimentos
- Derivados lácteos y establecimientos de producción lechera
- Tuberías de conducción, transporte, tanques

PROPIEDADES

Característica	Especificación
Apariencia	: Líquido incoloro
Olor	: Característico
Densidad	: 1.10 - 1.50
pH (solución 1.0%)	: 1.50 - 3.50
Acidez Total	: Min. 30.0
Espuma	: Baja

Ver SANIFLOW CIP en quimiconsult.com

Quimica e Ingenieros Consultores
quimiconsult.com
+52 (81) 8105 0063
+52 1 (81) 3270 0334
Privada el Encino No. 750, Col. LaGrange
San Nicolás de los Garza, N.L. México, CP 66490

Saniflow

Sanitizante CIP a base de Acido Perpropionico

RECOMENDACIONES DE USO

Posterior a la recirculación alcalina y enjuague, aplicar 1.5 ml/l de concentrado de Saniflow de forma manual o automatizada en base al volumen total de agua en el sistema durante 4 – 10 min a una temperatura de 30 – 40°C

CONSIDERACIONES

Presentación: A partir de Porrón de 20 kg o 50 kg
Almacenamiento: Saniflow debe almacenarse a temperatura ambiente y envase cerrado.

Información Adicional:

Aunque los detalles técnicos y recomendaciones contenidas en esta Ficha Técnica corresponden a nuestro mejor conocimiento y experiencia, toda la información debe en todo caso ser tomada como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación práctica larga, por esta razón cualquiera que pretenda usar el producto debe asegurarse previamente que es idóneo para la aplicación prevista. En todo caso el usuario es responsable por completo de cualquier circunstancia derivada del uso del producto.

Quimica e Ingenieros Consultores
quimiconsult.com
+52 (81) 8105 0063
+52 1 (81) 3270 0334
Privada el Encino No. 750, Col. LaGrange
San Nicolás de los Garza, N.L. México, CP 66490

Saniflow

CIP sanitizer based on Perpropionic Acid

DESCRIPTION

Saniflow is an acid sanitizer for CIP application with a dual function during its application. In the recirculation phase, its unique blend of fatty acids and low-foam surfactants remove scale, eliminating 100% of the remaining microorganisms. Its short- chain surfactants allow biocidal action in seconds and descaling action even in microcracks and coupling parts.

BIOCIDAL POWER:

100% Elimination of E. Coli (1.5 ml/l). Contact time: 12 seconds

APPLICATIONS

- Stainless steel surfaces in silos
- Cooling, pasteurization and storage systems in the food industry
- Dairy products and dairy production establishments
- Pipelines, transport, tanks

PROPERTIES

Parameter	Specification
Appearance	: Colorless liquid
Odor	: Characteristic
Density	: 1.10 - 1.50
pH (1.0% solution)	: 1.50 - 3.50
Acidity (%)	: Min. 30.0
Foam	: Low

View SANIFLOW CIP at quimiconsult.com

Quimica e Ingenieros Consultores
quimiconsult.com
+52 (81) 8105 0063
+52 1 (81) 3270 0334
Privada el Encino No. 750, Col. LaGrange
San Nicolás de los Garza, N.L. México, CP 66490

Saniflow

CIP sanitizer based on Perpropionic Acid

RECOMMENDATIONS FOR USE

Following alkaline recirculation and rinsing, apply 1.5 ml/l of Saniflow concentrate manually or automatically based on the total volume of water in the system for 4 – 10 min at a temperature of 30 – 40°C

CONSIDERATIONS

Presentation: From Porrón of 20 kg or 50 kg
Storage: Saniflow should be stored at room temperature and in a closed container.

Additional information:

Although the technical details and recommendations contained in this Technical Data Sheet correspond to the best of our knowledge and experience, all information must in any case be taken as an indicator subject to confirmation after long-term practical application, for this reason anyone intending to use the product must first ensure that it is suitable for the intended application. In any case, the user is fully responsible for any circumstances arising from the use of the product.

Quimica e Ingenieros Consultores
quimiconsult.com
+52 (81) 8105 0063
+52 1 (81) 3270 0334
Privada el Encino No. 750, Col. LaGrange
San Nicolás de los Garza, N.L. México, CP 66490